

LS Tractor é uma divisão da **LS** Mtron

SÉRIE R

R65 Cabinado



*Garantia de 2 anos - consulte as condições na sua concessionária LS Tractor.



LS Tractor

lstractor.com.br

R65 Cabinado

Especificações	R65 Cabinado	R65 Cabinado Estreito
Motor		
Marca	L4AL	
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado a água	
Modelo	Tier3 - L4ALT1	
Potência do motor na rotação nominal (cv) ⁽¹⁾	65	
Potência da TDP na rotação nominal (cv) ⁽¹⁾	58	
Rotação nominal (rpm)	2.500	
Torque máximo (Nm)	203	
Rotação de torque máximo (rpm)	1.600	
Reserva de torque (%)	24	
Cilindrada (cc)	2.621	
Número de válvulas	16	
Aspiração	Turbo	
(1) norma ISO TR 14396		
Sistema Elétrico		
Alternador (A)	50	
Tensão (V)	12	
Bateria (Ah)	80	
Embreagem		
Acionamento	Mecânico	
Diâmetro do disco (mm) - tipo	275 - orgânico	
Transmissão		
Tipo	Synchro Shuttle	
Número de velocidades	32F/16R - super creeper	
Velocidades à Frente (Km/h)		
Sistema de Direção		
Tipo	Hidrostática	
Freios		
Tipo	Úmidos, multidiscos	
Número de discos	2	
Acionamento	Mecânico	
Estacionamento - tipo	Alavanca e cabo	
Tomada de Potência		
Tipo/Acionamento	Independente/Eleto-hidráulico	
Rotação nominal da TDP (rpm)	540/750 E/1.000	
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(540/2409) / (750/2375) / (1000/2381)	
Eixo Dianteiro		
Tipo	4X4	
Acionamento	Mecânico	
Eixo Traseiro		
Redução final	Epicíclica	
Bloqueio do diferencial	Mecânico	
Sistema Hidráulico		
Tipo de bomba	nd	
Vazão total (l/min)	47	
Categoria do engate nos três pontos	CATII	
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)	200	
Capacidade de levante na rótula (kgf)	1.252/(2.100)*	
Tipo de controle de levante	Posição/Profundidade	
Controle Remoto		
Tipo	Independente	
Número de válvulas	2 (opcional: 3)	
Vazão máxima (l/min)	31,2	
Rodados		
	Dianteiro	Traseiro
	7.5-15 R1	9.5-24 R1
	8.00-16 R1	12.4-24 R1
	250/80-18 R1	14.9-24 R1
	8.00-16 R1	11.2-24 R1
	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)
Capacidades		
Tanque de combustível (l)	60	
Sistema de arrefecimento (l)	6,1	
Cárter do motor (com filtro) (l)	7	
Transmissão/hidráulico (l)	43	
Pesos e Dimensões		
Peso em ordem de marcha (kg)	1.920 / (2922)*	
Peso de embarque (kg)	1.920	
Comprimento total (mm)	3.502	
Largura total sem pneus (mm)	1.150	
Distância entre eixos (mm)	1.758	
Altura máxima (mm)	2.416	
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.050-1.240	1.040-1.200
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	990-1.280	
Vão livre (mm)	370	

*Configuração Opcinal (consultar disponibilidade com a fábrica)

Equipamentos standard: filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de pé e de mão; instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável e cinto de segurança; rops - estrutura de proteção contra capotamento; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição e projeção do hidráulico; direção hidrostática; luz de trabalho traseira; estabilizador e barra de tração telescópicos; luzes de segurança; pesos dianteiros e traseiros; pisca alerta e seta direcional; sinal sonoro de ré.

Equipamentos adicionais para modelos cabinado: cabine de luxo com aquecimento e ar condicionado; válvulas de controle remoto (3 pares); som estéreo com cd player; válvula frontal e joystick para loader; braço do levante automático.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Abr/2019.